

THRUVIEW™ 360

Diseño optimizado para una instalación rápida

El GracePort® ThruView™ 360 permite al personal acceder de forma segura a PLCs, VFDs y redes industriales sin necesidad de abrir las puertas del panel. Ahora disponible en tamaños de carcasa de 3" y 4", su diseño circular se instala en menos de diez minutos con un punzón estándar, garantizando una integración sin problemas. La certificación UL Listing mantiene las certificaciones del sistema y ayuda a minimizar los riesgos de arco eléctrico, aumentando la productividad en cualquier entorno industrial.

Por qué utilizar GracePort®?

-  **Aumente la productividad y la seguridad:** Mejore la productividad en un 90 % mientras minimiza los riesgos de arco eléctrico y peligros eléctricos, garantizando el cumplimiento con OSHA, NEC y NFPA 70E/CSA Z462.
-  **Blindaje contra contaminantes:** Mantenga los componentes internos protegidos del polvo, aceite y otros contaminantes sin necesidad de abrir la puerta del panel.
-  **Totalmente personalizable:** Adáptelo con una amplia variedad de componentes, carcasas y opciones de alimentación. Personalícelo con texto y logotipos personalizados sin costos adicionales ni requisitos de pedido mínimo.
-  **Opciones de configuración versátiles:** Incluye opciones para diversos componentes de PLC, GFCI y configuraciones de alimentación internacionales, permitiendo que los dispositivos se carguen sin interrupciones durante las actualizaciones.
-  **Calidad y entrega rápida:** Ensamblado y enviado desde Davenport, IA por el fabricante original de conectores de interfaz para paneles, garantizando que cada producto cumpla con nuestros altos estándares de calidad y confiabilidad.



P-R62-R3R3

P-R62-R4RF3



Características y beneficios de ThruView™ 360

- **Ajuste Universal:** Certificado por UL para una integración sin problemas, este dispositivo se instala fácilmente con un punzón estándar. Recomendamos el uso de punzones Greenlee® para obtener resultados óptimos.
- **Diseño de Bajo Perfil:** Disponible en tamaños de 4 pulgadas (3.5" conduit knockout) y 3 pulgadas (2.5" conduit knockout), ofreciendo una instalación flexible y que ahorra espacio sin comprometer el rendimiento.
- **Protección Superior:** Cuenta con clasificaciones de protección contra ingreso IP66, IP69 e IP69K, garantizando una protección total contra factores ambientales como polvo y agua a alta presión.
- **Protección Ambiental:** La carcasa cumple con varios estándares, incluidos UL Types 1, 2, 3, 3X, 3R, 3RX, 4, 4X, 5, 12, 12K y 13, asegurando un uso versátil en diversos entornos.